

Projetadas dentro dos mais modernos requisitos de uma apurada tecnologia, estas tijoleiras têm como objetivo oferecer um funcionamento, perfeito, seguro e econômico, tendo como principal característica a secagem rápida dos tijolos, pois a mesma necessita de 17 a 20% de umidade na argila. Sua construção robusta e extremamente simples, propicia grande facilidade de manutenção.

Seus componentes mecânicos, projetados para suportar as mais adversas condições de trabalho, aumentam de maneira significativa a vida útil das peças em contato direto com o barro (argila). Equipadas com o novo e eficiente "Dispositivo Auxiliar de Alimentação": a produção torna-se ininterrupta, compensando as eventuais falhas humanas na alimentação manual do barro.

Av: José Pereira Lima Filho, 227  
Jardim José Justi - Mococa - SP - Brasil  
Fone/Fax: 55 (19) 3665-5339  
E-mail: vendas@kromaq.com.br  
www.kromaq.com.br



**KROMAQ**  
Comércio de Máquinas Ltda

Descrição	CS 1018/17
Produção	5.000 tijolos/hora
Largura	1.700 mm
Altura	2.300 mm
Comprimento	4.000 mm
Diâmetro da Polia	800 mm
Rotação Entrada	240 RPM
Peso aproximado	1.700 Kg
Motor	30 Cv - 1750 RPM
Polia do Motor	130 mm



**Misturador Acoplado.**

